

Fresadora DMG DMU 80 Evo FD

Centro de mecanizado universal

Tipo de máquina: [Dmg MORI DMU 80 eVo FD](#)

Control: Siemens 840 Dsl

Año de construcción 2011

nuevo husillo Oktober 2024

Id 15089



Datos técnicos

Carreras:

Eje X: [mm] 800

Eje Y: [mm] 650

Eje Z: [mm] 550

Eje B

Eje C Direct drive

Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] 80

Número ejes controlados: 5

Velocidad de rotación: [rpm] 18.000

Potencia de accionamiento: [kW] 35 / 25

Momento de torsión: [Nm] 130 / 87

Portaherramientas: HSK 63

Cambiador herramientas

Capacidad de la herramienta: 60

Mesa giratoria rotunda NC

Mesura mesa: [mm] Ø 830 mm

Velocidad de cuadro [mm/min] 900 1/min

Carga máx. mesa: [kg] 600

Características de equipo

Transportador de astillas:

Refrigeración interior: [bar] 40

Tanque de refrigerante: [l] 600

filtro de banda de papel

Sensor de medida HeidenheinTS649

Lavado astillas

Control rotura herramienta Renishaw TRS2

Pistola lavado astillas

Soplo de aire

Modo de funcionamiento 4

Aspiración del engrase par nebulización LTA 3000 BASIC Line 3002 Baujahr 2015

Portaherramienta optional gegen Aufpreis verfügbar

Software:

geänderte Kabinenteile

verstärkte Sicherheitsverbundglasscheiben

Elektropaket für Torquemotor

Aktivkühlgerät für Fräsdrehtisch





Technologie-Erweiterung für Siemens 840S sl

Technologiezyklus zur Bearbeitung von
Innen- und Außen-Ø mit orientierender
Spindel

Drehzyklen: Einstechen, Freistechen,
Abspannzyklus, Gewindefreistich,
Gewindeschneiden

Integriertes Wuchtsystem bestehend aus
Wuchtüberwachungsrechner

Imágenes



CONTACTO Tel: +49 (0) 611 5101990 Correo electrónico: info@stenzel.de