

Torno Spinner TTC300 52 SMMCY al mejor precio

Centro torno y fresa CNC

Tipo de máquina: [Spinner TTC300 52 SMMCY](#)

Control: Fanuc 31i

Año de construcción: 2014

Id: 15100



Datos técnicos

Longitud máx. de torneado: [mm] 400

Diámetro torneado: [mm] 200 / 250

Diámetro máx. de torneado sobre el plano: [mm] 400

Taladrado mandril: 52

Sujeción: 130

Eje C

Velocidad de rotación: [rpm] 5.000 - 7.000 max.

Potencia de accionamiento: [kW] 19 / 15

Momento de torsión: [Nm] 121 / 96

Contrahusillo

Potencia de accionamiento: [kW] 8 / 6

Momento de torsión: [Nm] 63 / 49

Eje C

Carreras:

Eje X: [mm] 180 / 110

Eje Y: [+/- mm] + 40 / - 40

Eje Z: [mm] 450

Marcha rápida: (X/Y/Z) [m/min.] 15 / 15 / 24

Características de equipo

Transportador de astillas:


Sujeción: Hainbuch Kombi Axfix 52

Cargador de barras: Spinner Servo 51-3200

Número torretás revólver:	2
Portaherramientas:	VDI 25
Capacidad de la herramienta:	12 + 12
Herramientas accionadas	12 + 12
Revoluciones de las herramientas accionadas	6.000

Peso máquina: [kg]	5.500
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m]	2,2 x 2,0 x 2,0

Imágenes



CONTACTO Tel: +49 (0) 611 5101990 Correo electrónico: info@stenzel.de